


The Pilkington **Profilit**™ Ürün Gurubu

Fiziksel özellikler ve ölçüler



Pay : w ± 2.0 mm
t ± 0.2 mm
h ± 1.0 mm

Kesim payı olarak
± 3 mm bırakılmıştır.

The Pilkington **Profilit**™ ürün gurubu 4 farklı standart profilden (K 22^(*), K 25, K 32, K 50) ve 3 özel profilden oluşur (K 22/60/7, K 25/60/7, K 32/60/7).

Standart (NP) ve Özel profiller (SP) aynı zamanda dikey telli olarak üretilir. Farklı tip profiller genişlik, kenar yüksekliği ve cam kalınlığı ile birbirinden ayrılır.

- Azami uzunluklara ek olarak 25cm ve katları olarak- 100cm e talebe göre üretilir.

	Pilkington Profilit ™ tipleri ¹	K 22 ^(*)	K 25	K 32	K 50	K22/60/7	K25/60/7	K32/60/7		
Boyutlar	Tasarlandığı standartlar DIN 1249 / EN 572 Part 7	A ^(*)	C	E	G	B	D	F		
	En w() (mm)	232	262	331	498	232	262	331		
	Kenar Yüksekliği (h) (mm)	41	41	41	41	60	60	60		
	Cam Kalınlığı (t) (mm)	6	6	6	6	7	7	7		
	Ağırlık (tek-cam) kg/m ²	19,5	19,0	18,2	17,0	25,5	24,5	22,5		
Pilkington Profilit ™ telli	Azami boy mm (not max. installation length)	6000	6000	6000	5000	7000	7000	7000		
	Boylamasına tellerin sayısı	7 ^(*)	8	10	16 ^(*)	7	8	10		
	Boylamasına 16 tel olan camlar (tel ağ)	-	16	-	-	-	16	-		
Pilkington Profilit ™ fonksiyonel cam	Cepheler için**	-	-	-	-	-	8+2*	-		
	Isı yalıtımlı cam 'plus 1.7'	-	S	S	S	S	S	S		
	Isı yalıtımlı cam 'plus 1.7 wired'	-	S	S	-	-	S	S		
	Güneş kontrollü cam 'Antisol'	-	S	S	S	S	S	-		
Pilkington Profilit ™ renkli veya renksiz	Güneş kontrollü cam 'Antisol wired'	-	S	S	-	-	S	-		
	Amethyst	-	S	S	-	-	S	-		
	Amethyst telli	-	S	-	-	-	S	-		
	Pilkington Profilit ™ clear (düz sade)	-	S ^(*)	-	S ^(*)	-	S ^(*)	-		
Pilkington Profilit ™ T temperlenmiş	Pilkington Profilit ™ clear wired (düz sade)	-	S	-	-	-	-	-		
	Işık geçirgenliği % (mean value)	SG: 86%			DG: 75%					
	Isı geçirgenliği U _G (W/m ² x K)	SG: 5,6		DG: 2,8		SG: 5,52		DG: 2,7	as A-G	
	Ses yalıtım değeri R _w from 100-3200 Hz	SG: 22 dB			DG: 38 dB**				SG: 25 dB	DG: 41 dB***
*) Kenar başına tek tel ***) Pilkington Profilit ™ cepheler için teknik ekibimize başvurun ***) Cam uygulaması Pilkington Profilit ™ 165 ve 166 numaralı contalar ile yapılmıştır										
Pilkington Profilit ™ T temperlenmiş	Pilkington Profilit ™ T ve Pilkington Profilit ™ T Color talebe göre ısı testli veya testsiz tedarik edilir. Bu belgede bulunan asgari boyut ve ölçüler Pilkington Profilit ™ T ve Pilkington Profilit ™ T Color için uygulanmaz.									